



Das H, L und s Maß kann durch Distanzscheiben um bis zu 2,5 mm verändert werden.

Distanzscheiben sind im Lieferumfang enthalten.

Je Rolle 2 x 1 mm, 1 x 0,5 mm. (Distanzscheiben siehe Seite 47)

Vorgehensweise:

- Lösen der Deckelschrauben
- Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz aus dem Rollenbolzen entnehmen
- Distanzring zwischen Rollenbolzen und Deckel einlegen
- Deckel mit Axialrolle oder Kunststoffeinsatz wieder einsetzen
- Schrauben mit Schraubensicherungsmittel montieren und festziehen.

Damit die Axialrolle ihre Funktion optimal erfüllen kann, darf sie nur leicht am Profil anliegen.

Für U - Walzprofile

C = Tragzahl dynamisch radial
C_a = Tragzahl dynamisch axial

C_o = Tragzahl statisch radial
C_{oa} = Tragzahl statisch axial

Artikelnummer	D	L	B	s	d	b	r	H	F	T	C	C _o	C _a	C _{oa}	Gew.	Profil U
	mm	mm	mm	mm	^{+0,0} _{-0,05} mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kN	kN	kg	Type
U2E-620	62,0	33,0-35,5	20	5,5-8,0	30	16	3,0	40,0-42,5	7,0	42	31	36	8	8	0,52	300-0
U2E-625	62,5	33,0-35,5	20	5,5-8,0	30	16	3,0	40,0-42,5	7,0	42	31	36	8	8	0,56	300-0
U2E-701	70,1	40,0-42,5	23	6,5-9,0	35	16	4,0	48,0-50,5	8,0	48	45	51	14	14	0,85	300-1
U2E-777	77,7	39,5-42,0	23	7,0-9,5	40	21	4,0	51,0-53,5	11,5	54	48	57	14	14	1,05	300-2
U2E-884	88,4	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	21	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	15	15	1,69	300-3
U2E-889	88,9	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	21	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	15	15	1,75	300-3
U2E-1077	107,7	55,0-57,5	31	8,0-10,5	60	33	5,0	69,0-71,5	14,0	71	81	95	31	36	2,80	300-4
U2E-1230	123,0	59,5-62,0	37	8,0-10,5	60	33	5,0	75,8-78,3	16,3	80	110	132	35	38	4,10	300-5
U2E-1490	149,0	69,0-71,5	45	15,0-17,5	60	50	3,0	89,0-91,5	20,0	103	151	192	68	71	6,70	300-6 303-6

Für UP - Walzprofile, gefräst mit eingengten Toleranzen

Artikelnr.	D	L	B	s	d	b	r	H	F	T	C	C _o	C _a	C _{oa}	Gew.	UP
U2E-648	64,8	33,0-35,5	20	5,5-8,0	30	16	3,0	40,0-42,5	7,0	42	31	36	8	8	0,60	314-0
U2E-738	73,8	40,0-42,5	23	6,5-9,0	35	16	4,0	48,0-50,5	8,0	48	45	51	14	14	0,93	314-1
U2E-818	81,8	39,5-42,0	23	7,0-9,5	40	21	4,0	51,0-53,5	11,5	54	48	57	14	14	1,12	314-2
U2E-928	92,8	48,0-50,5	30	7,0-9,5	45	21	4,0	61,0-63,5	13,0	59	68	72	15	15	1,89	314-3
U2E-1118	111,8	55,0-57,5	31	8,0-10,5	60	33	5,0	69,0-71,5	14,0	71	81	95	31	36	3,05	314-4
U2E-1278	127,8	59,5-62,0	37	8,0-10,5	60	33	5,0	75,8-78,3	16,3	80	110	132	35	38	4,45	314-5
U2E-1538	153,8	69,0-71,5	45	15,0-17,5	60	50	3,0	89,0-91,5	20,0	103	151	192	68	71	7,30	314-6

Befestigungsteile siehe Seite 48 bis 53

! Diese Rollen sind auch mit CB- und DNC-Beschichtung lieferbar !